HT

TRAITEMENT POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES

AVEC

TRAITEMENT ANTIFRICTION ET **SC**

Les TRAITEMENTS POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES à fonctions multiples de la **Série HT** sont conçus pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de votre système hydraulique. Les produits de la **Série HT** avec TRAITEMENT ANTIFRICTION protègent contre l'usure et la chaleur causée par la friction.

Les TRAITEMENTS POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES de la **Série HT** sont formulés avec **SC** un RECONDITIONNEUR DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ : ils arrêtent les fuites en enlevant le vernis présent sur les joints d'étanchéité, en rétablissant leur flexibilité et en revitalisant et dilatant les joints d'étanchéité raides et rétrécis.

Les TRAITEMENTS POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES de la **Série HT** renforcissent les propriétés de l'huile hydraulique. Ils procurent :

- Une meilleure résistance à l'oxydation,
- Une protection accrue contre la corrosion,
- Des propriétés anti-mousse améliorées,
- Des propriétés détergentes et dispersantes accrues.

Conséquemment les TRAITEMENTS POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES de la **Série HT** aident à :

- Réduire la friction et l'usure au minimum,
- Prévenir et arrêter les fuites,
- Réduire l'encrassement et les dépôts de vernis,
- Prolonger la vie de la pompe,
- Protéger votre système hydraulique contre la corrosion,
- Obtenir la longévité maximale des joints d'étanchéité.

Les traitements **HT** sont disponibles dans les grades de viscosité suivants :ISO **32**, **68** et **100**.
Les traitements **HT** sont compatibles aux huiles minérales, semi-synthétiques et à la plupart des huiles synthétiques.

MODE D'EMPLOI :

- Choisir le **HT** correspondant à la viscosité de votre huile hydraulique : **32**, **68** ou **100**.
- Substituer de 5 à 10 % d'huile hydraulique par le **HT** de votre choix.
- Pour obtenir un rendement optimal, ajouter **HT** à de l'huile hydraulique neuve et changer le filtre.

2200, Léon-Harmel, suite 6, Québec (Québec) Canada G1N 4L2
Phone : **(418) 687-5533** Fax : (418) 687-5534
E-mail : hipertech@hipertech.com

DONNÉES TECHNIQUES

	HT-32	HT-68	HT-100
▪ Viscosité cinématique;			
- @ 40ºC, cSt:	32	64	95
- @ 100ºC, cSt:	N.D.	N.D.	N.D.
▪ Indice de viscosité:	N.D.	N.D.	N.D.
▪ Point d'éclair, ºC (COC):	> 190	> 195	> 200
▪ Point d'ébullition, ºC:	> 315	> 315	> 315

Formats	Numéros de produits		
	HT-32	HT-68	HT-100
1 L	106001	107001	108001
4 L	106004	107004	108004
20 L	106020	107020	108020
55 L	106055	107055	108055
205 L	106205	107205	108205

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. HIPERTECH INC., n'ayant aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limite à la qualité du produit fourni.

2200, Léon-Harmel, suite 6, Québec (Québec) Canada G1N 4L2
Phone : **(418) 687-5533** Fax : (418) 687-5534
E-mail : hipertech@hipertech.com